

Переносное (съёмное) анкерное устройство ПОРТАЛ



Код по каталогу: 138-0861-01

ТР ТС 019/2011

ГОСТ EN/TS 16415-2015

ГОСТ EN 795-2019

Тип устройства: Переносное анкерное устройство, тип В

Материал изделия: Сталь с коррозионностойким покрытием

Вес: 15 кг + 15 кг

Диапазон регулировки крепления: под лаз 500 - 1200 мм

Кол-во пользователей: 1

Статическая прочность: мин. 15кН

Время монтажа анкерного устройства (не более): 4 мин.

ОПИСАНИЕ

Анкерное устройство "ПОРТАЛ" предназначено для организации безопасных работ на высоте в ограниченных и замкнутых пространствах, в том числе с боковым доступом, а также для проведения экстренной эвакуации пострадавшего.

С помощью устройства ПОРТАЛ можно за считанные минуты обеспечить анкерное устройство для организации страховочной системы. Система крепится к фланцам люков-лазов и обеспечивает функционирование средства защиты втягивающего типа (СЗВТ) с функцией эвакуации.

При срыве система безопасно останавливает падение пострадавшего и позволяет осуществить немедленный подъем с помощью встроенной лебедки. Эвакуация организуется немедленно и позволяет с запасом уложиться в отведенные правилами охраны труда при работе на высоте 10 минут.

Преимущества: Малый вес – всего 30 кг (включая СЗВТ) Компактность – система не требует места на рабочей площадке Лёгкость в эксплуатации – устройство не мешает проводить работы Скорость монтажа – не более нескольких минут. Не требует стационарных креплений Устанавливается на все виды фланцев Официальное подтверждение – соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" Где применяется: котлы и ресиверы, корпуса воздушных фильтров, варочные котлы, деаэраторы, танки, колонны синтеза, коллекторы Состав устройства: Анкерное устройство класса В (переносное) Комплект крепления Монтажный инструмент Сумка для переноски