
Анкерное устройство типа А, модель АТ03



Код по каталогу: 138-0867-01

ТР ТС 019/2011

ГОСТ EN/TS 16415-2015

ГОСТ EN 795-2019

Тип устройства: Анкерная точка, тип А

Материал изделия: Нержавеющая сталь

Вес: 0,11 кг

Габаритный размер: 60 x 78 x 32 мм

Индикатор срыва: Да

Температура эксплуатации: от -50 до +50

Кол-во пользователей: 2

Статическая прочность: мин. 22кН

Диаметр отверстия для крепления карабина, мм: 35 мм

Количество точек крепления к структуре/размерность: 1/M12

Отверстие под монтаж: M12

Крепеж: Болтовые элементы из нержавеющей стали класса не меньше А2-80 , Болтовыеэлементы из оцинкованной стали класса не меньше 8.8

Распорный анкер: Можно устанавливать только на бетон класса B15 и выше: HSA M12x145*, HSA-R M12x145*

Химический анкер: Можно устанавливать только на бетон класса B15 и выше: HAS-U 8.8 M12x160*, HIT-RE 500 V3

Срок хранения: 10 лет с момента производства

Гарантийный срок: 4 года

ОПИСАНИЕ

Анкерное устройство типа А, модель АТ03 является компонентом системы обеспечения безопасности работ на высоте. Предназначена для установки на вертикальных, горизонтальных и наклонных поверхностях. Предназначена для двух пользователей. Анкерное устройствооборудовано индикатором срыва пользователя. Вид средства индивидуальной защиты согласно Приложению No1 ТР ТС 019/2011 – средства индивидуальной

защиты от механических воздействий (средства индивидуальной защиты от падения с высоты и средства спасения с высоты (ИСУ).