

Анкерное устройство типа С, модель АКСИОС С (до 8 пользователей, 26 метров)



Код по каталогу: 138-0857-01

ТР ТС 019/2011

ГОСТ EN/TS 16415-2015

ГОСТ EN 795-2019

Тип устройства: Съёмная гибкая анкерная линия, тип С

Материал изделия: Нержавеющая сталь

Вес: до 27 кг

Искробезопасность: Да

Температура эксплуатации: от -50 до +50

Кол-во пользователей: до 8

Фактор падения: 0, 1, 2

Статическая прочность: мин. 24кН

Индикатор срыва в линии: Да

Индикатор натяжения линии: Да

ОПИСАНИЕ

Мобильная горизонтальная гибкая анкерная линия АКСИОС С (AXIOS S) является анкерным устройством типа С - предназначена для эксплуатации в составе страховочных и удерживающих систем. Линия АКСИОС С может устанавливаться на пролете до 26 м без использования промежуточных анкерных элементов (возможна комплектация в нескольких вариантах с длиной троса 12, 20, 26 м) Система предназначена для организации подвижной точки анкерного крепления. Монтируется к несущей конструкции и позволяет пользователю легко перемещаться вдоль линии. Рассчитана на одновременное использование от 1 до 8 пользователей. Анкерная линия АКСИОС С может использоваться на всех факторах падения. Анкерная линия АКСИОС С рассчитана на многократную установку и снятие пользователями.

Устройство допускается применять при выполнении работ во взрывоопасной среде, так как оно выполнено из искробезопасных материалов и соответствует требованиям ГОСТ 31441.1 Анкерную линию АКСИОС С допускается применять при проведении огневых работ. Эксплуатация линии должна осуществляться в соответствии с требованиями данной инструкции.

Натяжение троса линии АКСИОС С осуществляется при помощи специального устройства натяжения. Амортизатор системы выполнен в закрытом корпусе, защищающем механизм устройства от случайных повреждений, и снабжен индикаторами натяжения и срыва. Анкерную линию Аксиос С можно использовать совместно с промежуточными точками крепления. В качестве промежуточных точек могут применяться структурные анкера или анкерные устройства, соответствующие ТР ТС 019/2011.