

Анкерное устройство типа А, модель АТ02



Код по каталогу: 138-0868-01

ТР ТС 019/2011

ГОСТ EN/TS 16415-2015

ГОСТ EN 795-2019

Тип устройства: Анкерная точка, тип А

Материал изделия: Нержавеющая сталь

Вес: 0,36 кг

Габаритный размер: 121 x 106 x 52 мм

Индикатор срыва: Да

Температура эксплуатации: от -50 до +50

Кол-во пользователей: 3

Статическая прочность: мин. 26кН

**Диаметр отверстия для крепления карабина,
мм:** 60 мм

**Количество точек крепления к
структуре/размерность:** 1/М16

Отверстие под монтаж: М16

Крепеж: Болтовые элементы из нержавеющей стали класса не меньше А2-70 , Болтовые элементы из оцинкованной стали класса не меньше 6.8

Распорный анкер: Можно устанавливать

только на бетон класса В25 и выше: HSA

M16x117*, HSA-F M16x137*, HSA-R M16x117*, HSA-R2 M16x137*

Химический анкер: Можно устанавливать

только на бетон класса В15 и выше: HAS-U 8.8

M16x150*, HIT-RE 500 V3

Срок хранения: 10 лет с момента производства

Гарантийный срок: 4 года

ОПИСАНИЕ

Анкерное устройство типа А, модель АТ02 является компонентом системы обеспечения безопасности работ на высоте. Предназначена для установки на вертикальных, горизонтальных и наклонных поверхностях.

Предназначена для трех пользователей. Анкерное устройство оборудовано индикатором срыва пользователя. Вид средства индивидуальной защиты согласно Приложению No1 ТР ТС 019/2011 – средства индивидуальной защиты от механических воздействий (средства индивидуальной защиты от падения с высоты и средства спасения с высоты (ИСУ).

